

ZONA OUTLET

Ofertas Especiales

Válidas hasta
fin de stock

Zona Outlet

Grupos de soldadura

ELECTRA BECKUM E150

Ref. 24502251

- "Sine- tecnología " menor consumo de energía.
- " Smart Intelligence ": unidad de control de procesador moderno para un manejo sencillo y unos resultados óptimos de soldadura.
- Arranque en caliente automático para encender el arco perfecto
- Mecanismo antiadherente evita la fusión del electrodo
- Control grande para un ajuste óptimo incluso con guantes
- Robusta carcasa metálica



TENSION DE RED	V	230
POTENCIA DE ENTRADA MÁX.	kVA	7,1
TENSIÓN EN VACÍO TIG	V	25
FACTOR FUNCIONAMIENTO MAX.	A	35
FACTOR FUNCIONAMIENTO 60%	A	130
PROTECCION		IP 23C
DIMENSIONES (LxWxH)	mm	300x130x210
PESO	kg	6,3

PRAXAIR MICROTIG 152

Ref. 24502420



Características:

- Equipo ligero para soldadura TIG y electrodo
- Puede utilizarse con generadores de más de 8,1 kva
- Conexión 230V (+15%, -40%), monofásica
- Peso: 4,6kg
- Capacidad máxima: 150A
- Regulación: 5 - 150A
- Encendido por "Liftarc" Postflujo de gas
- Ideal para la soldadura de aceros inoxidables, al carbono, cobre, níquel y sus aleaciones.
- Para la soldadura con electrodo dispone de "Anti-stick", "Arc-forcing" y "Hot-start"

Zona Outlet

Sistema de corte por plasma



SUPERPLASMA 120/3 HF

Ref. 54467320

DESCRIPCION: Sistema de corte por plasma con aire comprimido, sobre ruedas, trifásico, con ventilador y cebado del arco piloto HF (alta frecuencia). Permite cortar rápidamente y sin deformaciones acero, acero inoxidable, aceros galvanizados, aluminio, cobre, latón, etc. Posibilidad de uso con toberas prolongadas. Equipados con antorcha. Sistema sin tecnología inverter.



FRECUENCIA DE RED	Hz	50 - 60
TENSION DE RED TRIFASICA	V	230 / 400
POTENCIA ABSORBIDA MAX	kW	20
FACTOR DE POTENCIA	cosphi	0,85
TENSION MAX EN VACIO	V	240
CORRIENTE DE CORTE EN60974-1	A	65 @ 60 % 115 @ 30 %
ESPESOR DE CORTE MÁX.	mm	30
CLASE DE AISLAMIENTO		H
GRADO DE PROTECCION		IP23
DIMENSIONES (LxWxH)	cm	87 x 59 x 86
PESO	kg	95

Zona Outlet

Tronzadoras

BONNET

METABO KGT 300

Ref. 42562180



CARACTERÍSTICAS MÁQUINA: KGT 501

-Dimensiones-----:620 x 663 x 878 mm
 -Altura sin bastidor-----:457 mm
 -Hoja de sierra-----:Ø 250 x 30 mm
 -Prof. de corte 90/45°-----:60 mm/45 mm
 -Altura de corte 90°/45°-----:81 mm/54 mm
 -Ancho de corte a 90/45°-----:210 mm/154 mm
 -Rev. de marcha en vacío-----:3.620 /min
 -Rev. bajo carga nominal-----:3.200 /min
 -Peso-----:45 kg

FEMI ART 746

Ref. 72452125



CARACTERÍSTICAS MÁQUINA:

-Diámetro de disco-----: 355 mm
 -Diámetro de alojamiento de herramienta -----: 25,4 mm
 -Rev. de marcha en vacío-----:3.900 /min
 -Potencia nominal absorbida-----:2.100 W
 -Abertura máx. de tornillo de banco -----:189 mm
 -Dimensiones de la placa base -----:470 x 270 mm
 -Peso-----:16,8 kg
 * Dimensión de corte máx: -
 Aceros en barra -----:65 mm
 -Tubos-----:120 mm
 -Perfiles de acero-----:120 x 130 mm

TF

Pol. Industrial los Majuelos, Calle Puntallana nº6.
 C.P. 38108. La Laguna. Tenerife · Canarias, Spain
 Tfno: +34 922 824 140 · Fax: +34 922 824 320

www.bonnet.es



GC

Pol. Industrial Las Torres, Calle Arrecife nº 6.
 C.P.35010. Las Palmas de G. Canaria. Canarias, Spain.
 Tfno: +34 928 411 287 · Fax: +34 928 428 591

Zona Outlet

Herramientas Flex

FLEX Amoladora Angular LG 1707 FR

Ref. 21100400



Características

Ø max muela abrasiva	180 mm
Rev. de marcha en vacío	7.500 rpm
Consumo de potencia	1.500 w
Salida de potencia	1.060 w
Rosca de husillo	M 14
Peso	3,1 Kg

FLEX Pulidora L 1202

Ref. 21104000



Características

Ø máx. Superficie pulido	250 mm
Ø máx. Disco de soporte	175 mm
Revoluciones en vacío	1.750 rpm
Consumo de potencia	1.600 w
Salida de potencia	1.100 w
Asiento de la herramienta	M 14
Peso	5,1 Kg

FLEX Lijadora LLK 1503 VR

Ref. 21103400



Características

Consumo de potencia	1.200 w
Salida de potencia	700 w
Ø máx. Lija abrasiva	152 mm
Revoluciones en vacío	1.500-4.700 rpm
Longitud del cable	4 m
Peso	3,4 Kg

FLEX Pulidora LL 1107 VEA

Ref. 21104500



Características

Ø máx. lija abrasiva	115 mm
Rev. de marcha en vacío	700-2.300 rpm
Consumo de potencia	710 w
Salida de potencia	420 w
Altura cabeza afiladora	13 mm
Peso	2,7 Kg

FLEX Pulidora L 1503 VR

Ref. 21104800



Características

Ø máx. Superficie pulido	140 mm
Ø máx. Disco de soporte	125 mm
Rev. de marcha en vacío	1.200-4.900 rpm
Consumo de potencia	1.200 w
Salida de potencia	700 w
Peso	1,9 Kg