

BF-275-SC M PRO

Ref. 72450657



Mordaza de acción rápida. • Cabezal giratorio 0-60°. • Bomba de refrigeración con doble circuito. • Descenso del cabezal con selector de bajada manual o hidráulica. • Facilidad de ajuste del ángulo de corte. • Paro automático al finalizar el corte. • Guía de hoja apoyada sobre doble tren de rodamientos de bolas. • Interruptor de emergencia. • Interruptor de seguridad de apertura de tapa. • Interruptor de seguridad de la tensión de la hoja. • Manómetro de tensión de hoja. • Máquinas fabricadas según normas CE.

- Alimentación	230 - F1	<input type="checkbox"/>
- Potencia	1,5 Hp	<input type="checkbox"/>
- Velocidad	72 m.p.m.	<input type="checkbox"/>
- Capacidad corte 90°	227 / 260x110 / 220x220	<input type="checkbox"/>
- Capacidad corte 45°	150 / 200x125 / 145x145	<input type="checkbox"/>
- Capacidad corte 60°	90 / - / 85x85	<input type="checkbox"/>
- Apertura mordaza	260 mm	
- Desarrollo sierra	2460x0,9x27 mm	

BF-275-SC TF PRO

Ref. 72450670



Mordaza de acción rápida. • Cabezal giratorio 0-60°. • Bomba de refrigeración con doble circuito. • Descenso del cabezal con selector de bajada manual o hidráulica. • Facilidad de ajuste del ángulo de corte. • Paro automático al finalizar el corte. • Guía de hoja apoyada sobre doble tren de rodamientos de bolas. • Interruptor de emergencia. • Interruptor de seguridad de apertura de tapa. • Interruptor de seguridad de la tensión de la hoja. • Manómetro de tensión de hoja. • Máquinas fabricadas según normas CE.

- Alimentación	400 - F3	<input type="checkbox"/>
- Potencia	1.100 W	<input type="checkbox"/>
- Velocidad	36 - 72 m.p.m.	<input type="checkbox"/>
- Capacidad corte 90°	227 / 260x110 / 220x220	<input type="checkbox"/>
- Capacidad corte 45°	150 / 200x125 / 145x145	<input type="checkbox"/>
- Capacidad corte 60°	90 / - / 85x85	<input type="checkbox"/>
- Apertura mordaza	260 mm	
- Desarrollo sierra	2460x0,9x27 mm	

TF

www.bonnet.es

GC

BF-180-SM

Ref. 72450612



- Cabezal giratorio 0-60°.
- Mordaza de acción rápida.
- Bomba de refrigeración.
- Facilidad de ajuste del ángulo de corte.
- Guía de hoja apoyada sobre doble tren de rodamientos de bolas.
- Indicador de tensión de hoja.
- Interruptor de emergencia.
- Interruptor de seguridad de apertura de tapa.
- Máquina fabricada según normas CE.

- Alimentación	230 - F1
- Potencia	0,75 Hp
- Velocidad	34 m.p.m.
- Capacidad corte 90°	150 / 150x180 / --
- Capacidad corte 45°	115 / 150x115 / --
- Capacidad corte 60°	70 / -- / --
- Apertura mordaza	180 mm
- Desarrollo sierra	1735x0,65x13 mm




BF-128-SCP

Ref. 72450606



- Facilidad de ajuste del ángulo de corte.
- Mordaza de acción rápida.
- Amplia base para una buena estabilidad.
- Paro automático al finalizar el corte.
- Guía de hoja apoyada sobre rodamientos de bolas.
- Interruptor de emergencia.
- Bajada controlada con pistón hidráulico.
- Transmisión por correas.
- Transmisión directa.
- Cabezal giratorio 0-60°.
- Máquina fabricada según normas CE.

- Alimentación	230 - F1
- Potencia	0.75 HP
- Velocidad	20-29-51 m.p.m.
- Capacidad corte 90°	128 / 100x150 / --
- Capacidad corte 45°	90 / 90x75 / --
- Capacidad corte 60°	50 / 50x55 / --
- Apertura mordaza	170 mm
- Desarrollo sierra	1638x0,65x13 mm



TF

Pol. Industrial los Majuelos, Calle Puntallana nº6.
C.P. 38108. La Laguna. Tenerife · Canarias, Spain
Tfno: +34 922 824 140 · Fax: +34 922 824 320



GC

Pol. Industrial Las Torres, Calle Arrecife nº 6.
C.P.35010. Las Palmas de G. Canaria. Canarias, Spain.
Tfno: +34 928 411 287 · Fax: +34 928 428 591

BF-100-SC

Ref. 72450600



- Cabezal giratorio 0-45°.
- Motor de transmisión directa.
- Cabezal de fundición de aluminio (BF 100 SC).
- Mordaza rápida (BF 100 SC).
- Facilidad de ajuste del ángulo de corte.
- Amplia base que garantiza una buena estabilidad.
- Microinterruptor de paro al finalizar el corte (BF 100 SC).
- Guía de hoja apoyada sobre rodamientos de bolas.
- Interruptor de emergencia.
- Regulador electrónico de velocidad (BF 85 SCV).
- Máquinas fabricadas según normas CE.

- Alimentación	230 - F1
- Potencia	0,5 Hp
- Velocidad	45 m.p.m.
- Capacidad corte 90°	100 / 100x150 / -
- Capacidad corte 45°	65 / 60x100 / -
- Capacidad corte 60°	--
- Apertura mordaza	160 mm
- Desarrollo sierra	1470x0,65x13 mm



FEMI N 2200 XL

Ref. 72452080

Capacidad de corte N 2200 XL

0°	200x75 - 190x135 mm	175 mm	175x175 mm
45°	150x110 mm	110 mm	110x110 mm
60°	100x70 mm	75 mm	75x75 mm



STARRET ST 1101

Ref. 72456900

Capacidad de corte ST 1101

0°	100x150 mm	100 mm	----- mm
45°	60x100 mm	60 mm	----- mm



Datos técnicos

Art.	WATT	mm	Z/1"	M/Min	WATT	a x b x h mm	Kg
N 2200 XL	2000	2140X19X0,9	6/10*	35/80	60	780X1240X1080	140
ST 1101	370	1470x13x0.65	-----	45	--	724x381x458	23

TF

www.bonnet.es

GC

Pol. Industrial los Majuelos, Calle Puntallana nº6.
C.P. 38108. La Laguna. Tenerife · Canarias, Spain
Tfno: +34 922 824 140 · Fax: +34 922 824 320



Pol. Industrial Las Torres, Calle Arrecife nº 6.
C.P.35010. Las Palmas de G. Canaria. Canarias, Spain.
Tfno: +34 928 411 287 · Fax: +34 928 428 591